

## 7.16 Трубы стальные электросварные квадратные и прямоугольные DIN 2395, ТУ 14-105-566-93

**Таблица 7.13**

*Масса трубы стальной электросварной квадратной DIN 2395, ТУ 14-105-566-93*

Наружный размер а, мм	Масса 1 м, кг, при толщине стенки, мм					
	0,9	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5
15	0,431	0,479	0,565	0,707	0,926	
20		0,620	0,774	0,930	1,225	
25		0,793	0,951	1,178	1,554	
30		0,942	1,130	1,401	1,853	2,296
40		1,240	1,488	1,849	2,447	
50				2,340	3,100	3,860
60				2,800	3,720	4,630

**Таблица 7.14**

*Масса трубы стальной электросварной прямоугольной DIN 2395, ТУ 14-105-566-93*

Наружный размер а/б, мм	Масса 1 м, кг, при толщине стенки, мм					
	0,9	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5
20/10	0,431	0,479	0,565	0,707	0,926	
20/15				0,810	1,070	
25/10	0,495	0,550	0,659	0,812	1,080	
25/15		0,620	0,744	0,930	1,225	
25/20				1,040	1,380	
28/25				1,240	1,630	
30/10		0,620	1,744	0,930	1,225	
30/15		0,699	0,838	1,036	1,366	
30/20		0,793	0,951	1,178	1,554	
40/20		0,942	1,130	1,401	1,853	
40/25		1,044	1,243	1,554	2,057	
40/30		1,115	1,338	1,660	2,198	
50/10				1,400	1,850	
50/20		1,115	1,338	1,660	2,198	
50/25		1,193	1,422	1,778	2,355	
50/30		1,240	1,488	1,849	2,449	
50/40				2,100	2,790	3,470
60/20		1,240	1,488	1,849	2,449	3,020
60/25		1,366	1,629	2,037	2,700	3,320
60/30		1,413	1,696	2,108	2,794	
60/40				2,340	3,100	3,860
70/30				2,340	3,100	3,860
70/40				2,580	3,420	4,260
80/30				2,580	3,420	4,260
80/40				2,800	3,720	4,630